

Gilet de sécurité multi-risques jaune - Réf. 25731JL et XL



EN ISO 20471 (2013) EN 1149-5 (2008) EN ISO 14116 +A1 (2009)



2



1/5H/40°

Description

- Gilet de sécurité multi-risques, qui assure une protection optimale contre les risques liés à l'industrie.
- La maille est ignifugée et antistatique : elle protège contre la chaleur et les flammes et contre les charges électrostatiques.
- Son coloris fluo assure une signalisation claire pour votre sécurité.
- Fermeture centrale par deux auto-agrippants ignifugés.
- Une patte micro déportée.
- Pourtour du gilet souligné par un biais, ton sur ton.
- Deux bretelles et deux ceintures rétro réfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 26 500 thermocollées.

Caractéristiques techniques

- **Couleur** : jaune.
- **Tailles** : disponible en L et en XL.
- **Matières** : - Tissu extérieur : maille Nittex Stop Flam ignifugée et anti-statique. 98% polyester et 2% carbone. Poids : 120 g/m² ;
- Tissu rétro réfléchissant : transfert rétro réfléchissant microbilles RETHIOTEX® 26 500.
50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 Méthode 2A).
- **Entretien** : l'entretien s'effectue par lavage à 40°C.
- **Normes** : la conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :
- EN ISO 20471 / 2013 pour les vêtements de signalisation à haute visibilité ;
- EN ISO 14116+A1 / 2009 pour la protection contre la chaleur et la flamme ;
- EN 1149-5 / 2008 pour la protection contre les charges électrostatiques.



Attention : Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.